

2844-Z/QL420+

IMPRIMANTE PERSONNELLE



Imprimantes de bureau ou imprimantes portable, les machines d'impression 2844-Z ou QL420 Plus permettent d'éditer des étiquettes au plus près de vos besoins.

Simples à utiliser, ces imprimantes sont parfaites pour l'édition de petites quantités d'étiquettes.

Avec un très faible encombrement, vous aurez la certitude de faire des étiquettes de qualité irréprochable.

Quelques options disponibles :

- **WebView :**
Configurer et piloter des imprimantes Zebra via un simple navigateur Internet
- **Alert :**
Permet à une imprimante Zebra d'envoyer par Internet des messages d'alerte signalant des situations d'erreur
- **ZBI :**
Langage de programmation fonctionnant avec ZPL II pour contrôler et interpréter textes et données entrants
Transfert des données capturées, par réseau local, courrier électronique ou messagerie TCP/IP

Nb : WebView et Alert nécessitent l'option Ethernet ZebraNet

2844-Z**QL420+**

Impression	Thermique Direct ou Transfert Thermique (choix à la commande)	Thermique Direct
Résolution	8 dots/mm (203 DPI)	
Largeur d'impression max.	104 mm	
Vitesse d'impression	102 mm/s	76.2 mm/s
Symbologies	Codes à barres linéaires 1D : code 128, code 39, 2/5 entrelacé, EAN etc. Codes bi-dimensionnels 2D : Datamatrix, PDF417, Maxicode etc.	
Fontes de caractères	7 fontes en standard extensibles en largeur et en hauteur Jeux de caractères internationaux de la page de codes 850 d'IBM. Supporte les polices et graphiques et logos définis par l'utilisateur	
Communications Standard	Interface RS-232, interface parallèle bi-directionnel, USB 1.1	Interface RS-232 Options : WiFi ou Bluetooth
Mémoire	8 Mo + 4 Mo Mémoire Flash en standard, en option 8 Mo Flash	8 Mo + 4 Mo Mémoire Flash
Langage de programmation	Langage universel des imprimantes Zebra : ZPL	Langage universel des imprimantes Zebra : ZPL
Supports d'impression	Longueur étiquette max. : 990mm Largeur étiquette : 25,4 à 108mm Hauteur étiquette min. : 25,4mm Diamètre rouleau : 127 mm Diamètre mandrin : 25,4 ou 38mm	Longueur étiquette max. : 165mm Largeur étiquette : 50.8 à 104.1mm Hauteur étiquette min. : 25,4mm Diamètre rouleau : 127mm Diamètre mandrin : 19mm
Dimensions / Poids	Profondeur : 248 mm Largeur : 200 mm Hauteur : 173 mm Poids : 1,4 kg	Profondeur : 78.7 mm Largeur : 117 mm Hauteur : 203.2 mm (standard) Poids : 750g sans batteries Batterie NiCad + chargeur
Environnement	Température de fonctionnement : de -15°C à 50°C Température de stockage : de -15°C à 50°C Humidité relative : 10 à 80 % non condensée (fonctionnement) Humidité relative : 5 à 85 % non condensée (stockage)	
Options et accessoires	Décollage automatique - Interface Ethernet ZebraNet (permet l'utilisation des fonctionnalités Webview et Alert)	Batterie longue durée soit env. 400 étiquettes 104 x 152 mm Support véhicule, clip ceinture...

