Skorpio

TERMINAUX PORTABLES

Le terminal portable SKORPIO a été conçu pour être simple et ergonomique et répondre ainsi à une quantité de besoins différents au sein de l'entreprise.

Caractéristiques techniques

Le terminal portable Skorpio, est doté de la technologie Windows CE 5.0 et d'un processeur Intel X-Scale ce qui lui permet de répondre aux applications le plus complexes.

Ses capacités de communication sans fil (Bluetooth, Wi-Fi) assurent la rapidité des transactions et une complète interaction avec toute infrastructure Wi-Fi ou WLAN.

Le Skorpio fournit des caractéristiques uniques puisqu'il combine un systèmpe de collecte de données et une technologie innovante de lecture grâce à son « SPOT VERT » qui illumine le code pour valider la lecture, directement là où se porte le regard de l'utilisateur.

Un large écran couleur TFT anti-reflets rétro-éclairé graphique haute visibilité et tactile 71mm de diagonale, 65 000 couleurs.

Il permet de réaliser toutes les applications textes traditionnelles (Emulation Terminal via l'application lient DL-TCL-NET) ainsi que les applications web les plus récentes (Microsoft Internet Explorer via le logiciel DL-Locked-Web-Browser) ou toute autre application client/serveur.

Skorpio

Description	Microsoft Windows CE 5.0 Core/Professionnel	
Processeur	Microprocesseur Intel X-Scale PXA270 @ 312/520 MHz	
Mémoire	64 Mo de mémoire SDRAM et 128 Mo de mémoire Flash volatile Emplacement pour carte SD, accessible à l'utilisateur	
Afficheur	Écran anti-reflets rétro éclairé et tactile, 240 x 320 pixels, Couleur, Diagonale 71mm, 65K couleurs	
Clavier	En caoutchouc, 38 touches alphanumériques	
Communications	Interface électrique RS232 3-pin avec transmission des données jusqu'à 115.2 Kbps via puits/chargeur Interface USB haute vitesse (USB 1.1) via puits/chargeur ou connecteur MiniUSB Antenne interne Wi-Fi IEEE 802.11b Bluetooth IEE 802.15	
Lecteurs	laser std avec une profondeur de champs de 5 à 90 cm selon la densité du code	
Codes lues	EAN/UPC, Code 39, Codes 2/5, Code 128, EAN 128, Codabar, MSI, Code 93, Code 11	
Alimentation	Pack batteries interchangeables et rechargeables Li-ION 3,7V 2100mAh (7.8 Watt/heure) Connexion locale pour une charge rapide des batteries	
Dimensions / Poids	Largeur : 77 mm Hauteur : 33mm	Longueur : 196 mm Poids : 310g à vide-360g batteries incluses
Environnement	Température de fonctionnement : de -100°C à 50°C Température de stockage : de -20°C à 70°C Norme eau & poussière : IP 64 Robustesse : Chutes jusqu'à 1,50 m sur béton	
Options et accessoires	Puits de charge batteries simple ou multiple Câbles de communication & charge interfaces USB et RS232 Chargeur de batteries 4 positions Housse fonctionnelle	

ACTSYST.
Acquisition
Communication
Traçabilité de données

66 route de Sartrouville
Parc Les érables · Bât. n°3
78232 Le Pecq Cedex
Tél. : +33 (0) 1 30 09 11 16
Fax : +33 (0) 1 30 15 04 20
info@actsyst.com
www.actsyst.com